



| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|-------------|---------|---|
| Mauersand | 0-1 mm | Zuschlagstoff für Mauer-, Putz- oder Fugenmörtel, Spielsand ohne Zertifikat |

| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|-------------|---------|---|
| Wesersand | 0-2 mm | Zuschlagstoff für Beton, Verlege-, Verblendmörtel |

| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| Pflasterbettung | 0-5 mm | Bettungsschicht für Pflasterfläche |

| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|-------------|---------|---------------------------|
| Rheinsand | 0-8 mm | Zuschlagstoff für Estrich |

| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|----------------|---------|---------------------------------|
| Mineralgemisch | 0-32 mm | Tragschicht für Pflasterflächen |

| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|-------------|---------|------------------------------------|
| Edelsplitt | 2-5 mm | Bettungsschicht für Pflasterfläche |

| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|-------------|---------|--|
| Weserkies | 2-8 mm | Zierkies, Tropfkörperanlagen, Drainage |

| Bezeichnung | Körnung | Anwendung |
|-------------|---------|--|
| Weserkies | 8-16 mm | Zierkies, Tropfkörperanlagen, Drainage |

Bitte achten Sie auf das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs/Fahrerlaubnis.

STANDORT-WECHSEL

Osnabrück-Haste
Honeburger Weg 2
Fon 0541 96 22 0-0
Fax 0541 96 22 0-50



Profi-Fachmarkt
Moderne Ausstellung
Betontankstelle
Schüttgüter

Komfortable Anfahrt
Erweitertes Sortiment
Optimierte Warenausgabe
Profi-Becher

www.nilsson.de
info@nilsson.de